

ÖVERBYGGNAD OCH LAGER-
TJOCKLEKAR ENLIGT HANDLINGAR.

DJUP PÅ UNDER MAKADAMLAGER
SKA UTFÖRAS FÖR ATT UPPNÅ
BÄRIGHET FÖR ANGIVEN TRAFIK.

VAR
VAR
VAR

SEKTION

TRÄD I HÄRDGJORD YTA
SKALA A1 1:10, A3 1:20

UNDER MAKADAMLAGER.
MAKADAM 32/90.
20-25 VOL-% BOKOL.

BRÄDDNING ANVÄNDS VID TÄT TERRASS.
BRÄDDNINGENS UNDERKANT SKA VARA 100 - 150
mm ÖVAN SCHAKTBOTTEN. SKA EJ UTFÖRAS
MED KOKOSFIBER.

MARKGALLER SPECIFICERAT AV BESTÄLLARE ELLER I
HANDLING.

TRÄDGROPSFUNDAMENT I BETONG.

MARKBELÄGGNING ENLIGT HANDLINGAR.

STAMSKYDD SPECIFICERAT AV BESTÄLLARE ELLER I
HANDLING.

TRÄDETS ROTHALS PLACERAS I SAMMA NIVÅ SOM I
PLANTSKOLAN.

TRÄDETS ROTHALS SKA VARA VÄL SYNLIIG. MINST
TVA STRUKTURELLA RÖTTER SKA VARA INOM DE
ÖVERSTA 20-30 mm FRÅN NY MARKNIVÅ, MÄTT 100
mm FRÅN STAMBAS.

BEVATTNINGSPÅSAR SKA PLACERAS ÖVER
TRÄDETS ROTSYSYSTEM. PÅSARS ANTAL OCH
PLACERING ENLIGT HANDLINGAR.

LUFTNINGSBRUNN PLACERAS I LÅGPUNKT
SÅ ATT VATTEN KAN RINNA NER.

GEOTEXTIL BRUKSKLASS N3.

AVJÄMNINGSLAGER
MAKADAM 8/16.

LUFTNINGSBRUNN NIVÅJUSTERAS
MED MAKADAM 8/16.

VÄXTSUBSTRAT.
75-80 VOL-% MAKADAM 4/8
20-25 VOL-% BOKOL + GRÖNKOMPOST (1:1).

VÄXTSUBSTRAT SKA NÅ TERRASS.

INSTRUKTIONER

ALLA MÄTT I MILLIMETER.

TERRASS OCH MAKADAM SKA GENOMVATTNAS FÖRE
ÖVERBYGGNAD FÖR MARKLÄGGNING LÄGGS UT. UTFÖRS
MED LÅGT VATTENTRYCK FÖR ATT INTE SPOLA BORT BOKOL.

OM TERRASS ÄR FÖR GENOMSLÄPPLIG (MATERIALTYP <13)
SKA TÄTNING UTFÖRAS.

VÄXTSUBSTRAT KAN BLANDAS UPP MED PIMPSTEN FÖR ATT
ÖKA DEN FUKTHÅLLANDE FÖRMÅGAN.

BET	AVSER	DATUM	SIGN
TYPTRITNING			
BESTÄLLARE		PROJEKTNUMMER	
 trädkontoret.			
SKAPAD AV N J BRANDA		UPPDRAGSNUMMER	
GODKÄND AV Ö STÅL		DATUM 2025-10-31	
TRÄD I HÅRDGJORD YTA			
SKALA 1:200	FORMAT A1	NUMMER TYP-103	BET 1:10